



Vorsicht beim Einsatz von dampfdiffusionsdichter Isolierung (Kaiflex / Armaflex)



Mit Änderung der MVV TB 2020/1 (Muster –Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen) ist eine wesentliche Änderung bezüglich der Mindestanforderung für schwerentflammbare Bauprodukte in Kraft getreten. Die überarbeitete Fassung der MVV TB schreibt vor, dass die Mindestklassifizierung **s2 (begrenzte Rauchentwicklung)** ist. Zuvor galt s3 (unbeschränkte Rauchentwicklung).

Die genaue Mindestklassifizierung lautet nach heutiger Anforderung **C-s2,d2** für Plattenmaterial, bei Rohrdämmstoffen **CL-s2,d2**. (Quelle MVV TB 2020 Anhang 4, Tabelle 1.2)

Bisher verwendetes Armaflex/Kaiflex (AF bzw. KK-Plus) entspricht nicht dieser Anforderung.

Beide Hersteller haben jedoch der MVV TB 2020/1 entsprechende Produkte in ihrem Lieferprogramm.

Übersicht:

	Kaiflex KK plus s3 (bisheriger Standard)	Kaiflex KKplus s2	Armaflex AF (bisheriger Standard)	Armaflex EVO
Baustoffklasse	B-s3,d0	B-s2,d0	B-s3,d0	B-s2,d0

Bitte beachten Sie, dass es zwischen den bisherigen Standardmaterialien und der jetzt erforderlichen Ausführung einen erheblichen Preisunterschied gibt.

Sprechen Sie mit Ihrem Ansprechpartner in Ihrer HTH Niederlassung. Wir versorgen Sie gerne mit den entsprechenden technischen Unterlagen. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.

Die aktuelle Fassung der MVV TB finden Sie unter www.dibt.de